


Información Básica	Información Adicional
<p>No. de Modelo:v8-3288pt-2 Tecnología: Cazuela / Inclinación / Zumba Estilo: Pan/Tilt Tipo: Cámara de Video Sensor: CMOS HDMI Formato: 480P Resolución horizontal: 600tvl Clase: Lente de Enfoque Manual Certificación: CE , FCC , RoHS Característica: Impermeable , Alta Definición Distancia Efectiva: 0-9M Tamaño del sensor: 1/4 pulgadas Control Remoto: Sin Control Remoto</p>	<p>Marca:PipeCam Embalaje:Carton Box Estándar:47x34x66cm Origen:China Código del HS:8525803100 Capacidad de Producción:100set/M</p>

Descripción de Producto	
	<p>Cámara subacuática rotativa del examen del receptor de papel de agua de la cámara de 360 grados con el cable de los 30m a del 100m, la grabación de DVR y el contador de la profundidad</p>

Talla Ø50mm x 154m m, color 700TVL de la cámara del sensor 1/4 "

IP68 impermeable hasta 10bar

Rango de la visión 120 grados

Rotación: Cacerola inclinación de 360 grados 180 grados

restauración automática de la posición de la lente

Acoplador del resbalón para el árbol de la rotación

alta luz 6pcs Iluminación del LED ajustable

Desmontable con el tipo conexión de los contactos al carrete de cable

Vidrio del zafiro de la ventana de la lente

Patines de la cámara: 2 diversos patines de la talla de las clases(Dia.85mm/Dia.220cm)

Rectángulo de control de DVR para el sistema de la cámara del examen de la inclinación de la cacerola

	<p> pantalla de 8 " LCD Palanca de mando de la cámara de la pinta Rectángulo de control de DVR con la función de la grabación audio, video y la función de la fotografía Mecanografía a máquina del tiempo real del teclado Acceso del USB para conectar el disco de destello f del USB Opciones del gato 3 de la entrada de video (Cam_1, Cam_PT y audio adentro) Butto de la grabación audio del micrófono paquete recargable de la batería del Li-ion 8800mA Indicador llano de la batería Función contraria de la profundidad, visualización en la pantalla </p>
	<p> carrete de cable suave de los 30m y de los 60m carrete de cable suave del 100m y del 120m </p> <ul style="list-style-type: none"> • Diámetro ø6.8mm del cable



Botón del panel del rectángulo de la unidad de control como abajo: